

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Leverantörens namn eller varumärke: HISENSE

Leverantörens adress : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellbeteckning: HWD1I11714W

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde		Parameter		Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet	7,0	Mått i cm	Höjd	85		
	Nominell tvättkapacitet	11,0		Bredd	60		
				Djup	59		
Energieffektivitetsindex	EEL _w	41,6	Energieffektivitetsklass	EEL _w	A		
	EEL _{wd}	66,9		EEL _{wd}	D		
Tvätteffektivitetsindex	I _w	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I _R	5,00		
	J _w	1,032		J _R	4,8		
Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)			0,42	Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)			3,42
Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)			51	Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)			99
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell tvättkapacitet	36	Viktat restfuktinnehåll (%)	54,0			
	Halv	25					
	Fjärdedels	23					
Centrifugeringshastighet (varv/min)	Nominell tvättkapacitet	1400	Centrifugerings effektivitetsklass	B			
	Halv	1400					
	Fjärdedels	1400					
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:59	Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	7:45		
	Halv	3:00		Halv	5:18		
	Fjärdedels	2:58					
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)		72		Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.		A	
Typ		fristående					
Frånläge (W)		0,49		Standbyläge (W)			-
Startfördröjning (W)		4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W)			-
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti 24 månad							
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln						Nej	
Ytterligare information:							
https://www.hisense-europe.com/							